


VISTO con riferimento al parere
N. 892 in data 2-3-77

for

ALLEGATO 1



COORDINATORE DEL SERVIZIO
(Arch. Ing. G. Ciccirelli)

[Handwritten signature]

REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO URBANISTICO

VISTO con riferimento alla deliberazione
n. 1413 in data 13-5-77
e al D.P.G.R.C. n. 15
in data 12-1-79



IL SINDACO
[Handwritten signature]

COORDINATORE DEL SERVIZIO
(Arch. Franco Scobolare)

[Handwritten signature]



COMUNE DI BELLONA
PROVINCIA DI CASERTA

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

LEGGE N°1150 DEL 17-8-1942 E N°765 DEL 6-8-1967

REGOLAMENTO EDILIZIO E TABELLA TIPI EDILIZI

DISEGN.
CONTR.

| | | | | |
|------|----------|--|--------------|---|
| TAV. | VARIANTI | | DATA 5-74 | PROGETTISTA DDTT. ING. RENATO SACC <i>[Handwritten signature]</i> |
| | | | SCALA | |

debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'ufficiale sanitario ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonché dai vigili del fuoco per quanto di competenza(2).

Art. 70

Piani interrati

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse.

per i locali da esibire ad autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti (13). Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell'ufficiale sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico.



SINDACO
MCS

ALLEGATO 1

L'aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria.

Art. 71

Piani seminterrati

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni uffici, ecc.. soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni abitazione è a quota inferiore a un metro rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne, e l'altezza utile interna è almeno m.3.00; salvo le maggiori altezze prescritte (13) per particolari destinazioni d'uso.

Per il deflusso delle acque del fabbricato valgono le norme di cui all'art.33.

Art. 72

Piani terreni

I piani terreni se adibiti ad abitazioni uffici e se privi di sottostante piano seminterrato debbono essere rialzati almeno di cm.50 ed



IL SINDACO

[Handwritten signature]